

Detectoare de gaze GSP



- + Detectare rapidă și sigură a scurgerilor de gaze inflamabile
- + Senzor pentru un spectru larg de gaze inflamabile (calibrare de bază: metan)
- + Protecție la contaminarea senzorului, pentru o durată îndelungată de exploatare
- + Sondă flexibilă pentru utilizarea în locurile greu accesibile
- + Alarmare acustică la depășirea valorilor limită
- + Modificarea pragului de alarmă și corecție punct de zero (GSP1)

Utilizare Pentru detectarea scurgerilor de gaze inflamabile la conductele de gaz, piesele lor de legătură și îmbinări filetate, contoare, arzătoare și butelii de gaz. Declanșare alarmă GSP1: Alarma se declanșează la atingerea unei concentrații de gaze de > 1 Vol.-%. Declanșare alarmă GSP3: Intensitatea gazului detectat poate fi estimată cu ajutorul celor trei LED-uri. În același timp se declanșează un semnal acustic a cărui frecvență crește proporțional cu concentrația de gaz

Date tehnice

	GSP1	GSP3 / GSP3 Flex
Domeniu de măsurare (metan)	0/2.000 ppm	
Sensibilitate (metan)	20/50 ppm	
Domenii temperatură de utilizare	Ambiantă: 5/40 °C Depozitare: -5/+40 °C	
Autonomie	24 ore	10 ore
Greutate (cu acumulator / baterie)	360 g	160 g
Dimensiuni	L x Î x A: 72 x 130 x 26 mm	L x Î x A: 60 x 124 x 30 mm
Afișaj	Scală de diode, 20 segmente	3 LED
Alimentare	Acumulator NiMH 5 V/1,6 Ah, încărcător extern	2 baterii alcaline AA de 1,5 V

Produs	Cod	Preț euro
Detector de gaze GSP1 cu sondă flexibilă, acumulator și încărcător de la rețea	561191	330,00
Detector de gaze GSP3	503401	254,00
Detector de gaze GSP3 Flex	503402	277,00

